

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026

Version: 2.11.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Affarvningsvæske RH

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Laboratoriekemikalie.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

Firma: SSI Diagnostica A/S  
Adresse: Herredsvejen 2  
Post nr.: 3400  
By: Hillerød  
Land: DANMARK  
E-mail: info-dk@ssid.com  
Telefon: +45 4829 9100

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen).

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3;H226  
Skin Irrit. 2;H315  
Eye Irrit. 2;H319

Væsentligste skadevirkninger: Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.11.0

### 2.2. Mærkningselementer

#### Piktogrammer



Signalord:

Advarsel

#### Faresætninger

H226

Brandfarlig væske og damp.

H315

Forårsager hudirritation.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### Sikkerhedssætninger

P210

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt.

P280

Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse.

P305+351+338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P302+352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Stof             | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr. | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ethanol          | 64-17-5<br>200-578-6                    | 45 %          | 1            | Flam. Liq. 2; H225<br><br>LD50 (Akut toksicitet - indtagelse):<br>6200 mg/kg bw<br>LD50 (Akut toksicitet - hud): > 20000 mg/kg bw<br>LC50 (dampe) (Akut toksicitet - indånding): > 8000 mg/l   |
| eddikesyre ... % | 64-19-7<br>200-580-7                    | 10 %          | 1            | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Corr. 1A; H314<br><br>25% ≤ C < 90%: Skin Corr. 1B; H314<br>C ≥ 90%: Skin Corr. 1A; H314<br>10% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2; H315<br>10% ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2; H319 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:

Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026

Version: 2.11.0

**Forbrændinger:** Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

**Generelt:** Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Sluk med pulver, skum eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.

**Uegnede slukningsmidler:** Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er bestandige over for kemikalier. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Hold uvedkommende væk. Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller. Brug åndedrætsværn. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

**For indsatspersonel:** Udover ovenstående: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddelttype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der bør være adgang til nødbruser. Rygning og brug af åben ild forbudt. Træf foranstaltninger imod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Det skal ved en risikovurdering sikres at ansatte ikke er udsat for påvirkning fra kemikalier. Risikovurderingen skal udmunde i tiltag, der forebygger eksponering.

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.11.0

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med følgende: Stærke oxidationsmidler. Oplagres i overensstemmelse med lokale brandmyndigheders krav.

Brandfareklasse II-2, oplagsenhed 5 liter.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdi

| Stofnavn         | Periode | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm3 | Bemærkninger | Anmærkninger |
|------------------|---------|------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| ethanol          | 15m     |      |                   |           |              | §3, stk. 2   |
| ethanol          | 8h      | 1000 | 1900              |           |              |              |
| eddikesyre ... % | 15m     | 20   | 50                |           |              | E            |
| eddikesyre ... % | 8h      | 10   | 25                |           |              | E            |

§3, stk. 2 = Korttidsgrænseværdien er to gange 8h grænseværdien.

E = Betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.

**Målingsmetoder:** Overholdelse af grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

**Retsgrundlag:** Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 1356/2025. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

### 8.2. Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:** Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks. punktudsugning eller lokaludsugning). Brug værnemidler som angivet nedenfor.

**Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:** Brug beskyttelsesbriller. Øjenværn skal overholde EN 16321.

**Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:** Brug handsker. Materialetype: Neoprengummi/ Butylgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal overholde EN 374. En handskes egnethed og slidstyrke afhænger af brugen, f.eks. frekvens og varighed af kontakt, handskematerialets tykkelse, funktionalitet og modstandsdygtighed over for kemikalier. Søg altid råd hos handskeleverandøren.

**Personlige værnemidler, åndedrætsværn:** Anvend proces-ventilation. Hvis dette ikke er muligt skal der anvendes åndedrætsværn. Filtertype: A. B. E. Åndedrætsværn skal overholde en af følgende standarder: EN 136/140/145.

**Miljøeksponeringskontrol:** Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter    | Værdi/enhed        |
|--------------|--------------------|
| Fysisk form  | Væske              |
| Farve        | Ingen data         |
| Lugt         | Stikkende          |
| Opløselighed | Fortyndbar i vand. |

| Parameter   | Værdi/enhed | Bemærkninger |
|-------------|-------------|--------------|
| Lugttærskel | Ingen data  |              |
| Smeltepunkt | Ingen data  |              |

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.11.0

|                                                            |            |  |
|------------------------------------------------------------|------------|--|
| Frysepunkt                                                 | Ingen data |  |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | > 35 °C    |  |
| Antændelighed                                              | Ingen data |  |
| Antændelsesgrænser                                         | Ingen data |  |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                            | Ingen data |  |
| Flammepunkt                                                | 24 - 35 °C |  |
| Selvantændelsestemperatur                                  | Ingen data |  |
| Nedbrydningstemperatur                                     | Ingen data |  |
| pH i opløsning                                             | Ingen data |  |
| pH koncentrat                                              | Ingen data |  |
| Kinematisk viskositet                                      | Ingen data |  |
| Viskositet                                                 | Ingen data |  |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)            | Ingen data |  |
| Damptryk                                                   | Ingen data |  |
| Massefylde                                                 | Ingen data |  |
| Relativ massefylde                                         | Ingen data |  |
| Relativ dampmassefylde                                     | Ingen data |  |
| Relativ massefylde (mættet luft)                           | Ingen data |  |
| Partikelegenskaber                                         | Ingen data |  |

### 9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet - indtagelse ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponerings tid | Værdi         | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|------------------|---------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                  | 6200 mg/kg bw |            |            |       |

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.11.0

### eddikesyre ... %, cas-no 64-19-7

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|------------|------------|------------|-------|
| Mus       | LC50     |                 | 4960 mg/kg |            |            |       |

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Akut toksicitet - hud

#### ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi            | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------|-----------------|------------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LD50     |                 | > 20000 mg/kg bw |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Akut toksicitet - indånding

#### ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype     | Eksposeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|-------|
| Rotte     | LC50 (dampe) | 4 h             | > 8000 mg/l |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Hudætsning/-irritation

#### eddikesyre ... %, cas-no 64-19-7

| Organisme | Testtype             | Eksposeringstid | Værdi | Konklusion  | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------------------|-----------------|-------|-------------|------------|-------|
| Kanin     | 10% (w/w) in mixture | 48 h            |       | Irriterende |            |       |

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

### Alvorlig øjenskade/-irritation

#### eddikesyre ... %, cas-no 64-19-7

| Organisme | Testtype             | Eksposeringstid | Værdi | Konklusion  | Testmetode | Kilde |
|-----------|----------------------|-----------------|-------|-------------|------------|-------|
| Kanin     | 10% (w/w) in mixture |                 |       | Irriterende |            |       |

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### Kimcellemutagenicitet:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### Kræftisiko:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### Reproduktionstoksicitet:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### Enkel STOT-eksposering:

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Gentagne STOT-eksposeringer:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

### Aspirationsfare:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende

Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.11.0

### egenskaber:

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

##### ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Arter                 | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-----------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| Fisk      | Pimephales promelas   |                  | 96hLC50  | 13480 mg/l |            |            |       |
| Krebsdyr  | Daphnia sp.           |                  | 48hEC50  | 9300 mg/l  |            |            |       |
| Alger     | Dunaliella teriolecta |                  | 24hEC50  | 5000 mg/l  |            |            |       |

##### eddikesyre ... %, cas-no 64-19-7

| Organisme | Arter         | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|---------------|------------------|----------|-------------|------------|------------|-------|
| Krebsdyr  | Daphnia magna |                  | 48hEC50  | 300,82 mg/l |            |            |       |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

##### ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion         | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|-------|--------------------|------------|-------|
|           |       |                  |          |       | Let bionedbrydelig |            |       |

Testdata foreligger ikke.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

##### ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|-------|------------|------------|-------|
|           |       |                  | Log Kow  | -0,31 |            |            |       |

##### eddikesyre ... %, cas-no 64-19-7

| Organisme | Arter | Eksponeringsstid | Testtype | Værdi | Konklusion | Testmetode | Kilde |
|-----------|-------|------------------|----------|-------|------------|------------|-------|
|           |       |                  | Log Pow  | -0,17 |            |            |       |

Bioakkumulering forventes ikke.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte stoffer i mængder over 0,1 %.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.11.0

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak eller overfladevand. Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF). Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. Det anbefales, at tom, rensed emballage bortskaffes til genbrug.

**Affaldskategorier:** Affaldsgruppe H.  
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 06\* Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02  
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                                            |                                                                 |                          |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 2924                                                            | 14.4. Emballagegruppe:   | III                                                                |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | BRANDFARLIG VÆSKE, ÆTSENDE, N.O.S. (ethanol) (eddikesyre ... %) | 14.5. Miljøfarer:        | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 3 (8)                                                           |                          |                                                                    |
| Fareetiket(ter):                                           | 3+8                                                             |                          |                                                                    |
| Farenummer:                                                | 38                                                              | Tunnel restriktionskode: | D/E                                                                |

#### Transport via indre vandveje (ADN)

|                                                            |                                                                   |                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 2924                                                              | 14.4. Emballagegruppe: | III                                                                |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ethanol) (acetic acid ... %) | 14.5. Miljøfarer:      | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 3 (8)                                                             |                        |                                                                    |
| Fareetiket(ter):                                           | 3+8                                                               |                        |                                                                    |
| Transport i tankskibe:                                     | Ikke relevant.                                                    |                        |                                                                    |

#### Søtransport (IMDG)

|                                                            |                                                                   |                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 2924                                                              | 14.4. Emballagegruppe:         | III                                      |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ethanol) (acetic acid ... %) | 14.5. Miljøfarer:              | Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 3 (8)                                                             | Navne på miljøfarlige stoffer: |                                          |
| Fareetiket(ter):                                           | 3+8                                                               |                                |                                          |
| EmS:                                                       | F-E, S-C                                                          | IMDG Code segregation group:   | Segr. grp. 1 - Acids (SGG1)              |

#### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                            |                                                                   |                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 2924                                                              | 14.4. Emballagegruppe: | III                                                                |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ethanol) (acetic acid ... %) | 14.5. Miljøfarer:      | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 3 (8)                                                             |                        |                                                                    |

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.11.0

Fareetiket(ter): 3+8

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

**Særlige bestemmelser:** Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P5c BRANDFARLIGE VÆSKER: Kolonne 2: 5000 t, Kolonne 3: 50000 t.

Omfattet af:  
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse.  
Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

**Øvrig information:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig | Ændringer              |
|---------|---------------|-----------|------------------------|
| 2.11.0  | 12-08-2026    | JOJ       | 2,5,7,8,11,12,13,15,16 |

**Forkortelser:**  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

**Øvrig information:** Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.

**Anbefalet uddannelse:** Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

**Klassificeringsmetode:** Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.

### Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

### SDS er udarbejdet af

Firma: Bureau Veritas Solutions Denmark A/S  
Adresse: Oldenborggade 25-31

# Sikkerhedsdatablad

## Affarvningsvæske RH

Erstatter dato: 12-03-2026

Revisionsdato: 12-08-2026  
Version: 2.11.0

Post nr.: 7000  
By: Fredericia  
Land: DANMARK  
E-mail: solutions-dk@bureauveritas.com  
Telefon: +45 77 31 10 00  
Hjemmeside: www.bureauveritas.dk

**Land:** DK